

# EUROPOWER EP-10000TE



## Основные характеристики

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Тип электростанции | бензиновая        |
| Тип запуска        | электрический     |
| Число фаз          | 3 (380/220 вольт) |

## Двигатель и топливо

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Двигатель               | Honda GX-610 U1 VEP4 |
| Число цилиндров         | 2                    |
| Число тактов            | 4                    |
| Количество оборотов     | 3000                 |
| Тип охлаждения          | воздушное            |
| Марка бензина           | АИ-92                |
| Расход топлива          | 3.5 л/ч              |
| Объем бака              | 20 л                 |
| Время автономной работы | 2.7 ч                |
| Ресурс двигателя        | 5000 ч               |

## Генератор

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Тип генератора        | синхронный |
| Бесщеточный генератор | да         |
| Активная мощность     | 8 кВт      |
| Максимальная мощность | 9 кВт      |

## Конструкция и особенности

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Уровень шума         | 75 дБ           |
| Глушитель            | есть            |
| Защита от перегрузок | есть            |
| Число розеток 220 В  | 1               |
| Число розеток 380 В  | 1               |
| Габариты (ШхВхГ)     | 1020x600x550 мм |
| Вес                  | 126 кг          |

**Краткое описание: Europower EP-10000TE** – бензиновый генератор, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-610. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EP-10000TE** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C